


WYTYCZNE WYKONANIA FUNDAMENTÓW

PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ  
PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z PRZYJĘTYM W PROJEKCIE W  
CELU EWENTUALNEJ KOREKTY SZEROKOŚCI  
FUNDAMENTÓW.

PACHWINY WOKÓŁ STÓP FUNDAMENTOWYCH  
WYPEŁNIĆ GRUNTEM MINERALNYM  
NIESPOISTYM (NP. PASEK ŚREDNI) Z  
KONTROLOWANYM GEOTECHNICZNIE  
ZAGESZCZNIENIEM WARSTWAMI DO  $l_b \geq 0,55$

PRZY POSADOWIENIU FUNDAMENTÓW  
ZACHOWAĆ ZAGŁĘBIENIE OD POWIERZCHNI  
PROJEKTOWANEGO TERENU  $D > 120\text{cm}$ .

PO WYKONANIU WYKOPU SPRAWDZIĆ  
JAKOŚĆ PODŁOŻA PRZEZ UPRAWNIOWANEGO  
GEOLOGA POTWIERDZAJĄC WPISEM W  
DZIENNIKU BUDOWY



UWAGI:

- BETON B25, PODBETON – B10
- STAL A-III(ø)-BS500 / Stal A-III(ø)-S13S-b
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
- MINIMALNE OTULENIE ZBROJENIA 5cm
- ZBROJENIE WYKONAĆ W OPARCIU O PROJEKT WYKONAWCZY

WIEŻA WIDOKOWA

LOKALIZACJA: OBRĘB GRUSZKI gm. NAREWKA Dz. Nr 901

INWESTOR	Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka		PROJEKT WYKONAWCZY
			FAZA
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT FUNDAMENTU		1:50
	A / K-1		SKALA
PROJEKTANT	mgr inż. arch. DANIEL KOZŁOWSKI		DATA
	14/PDOKK/2012		
mgr inż.	KONRAD SZLEGIER		
	PDL/0003/POOK/08		
OPRACOWANIE DOK.			
mgr inż. arch. DANIEL CHADUKIEWICZ			
		ARCHITEKTONICZNA	01.07.2014
tel. : (+48) 503 15 16 75 biuro@ofisarchitekti.com.pl			