

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Elewacje			
1	KNR AT-05 d.1 1651a-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m o wys. do 15 m	m ²		
		230	m ²	230.000	
				RAZEM	230.000
2	KNR 4-01 d.1 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.25*0.32	m ³		
			m ³	0.080	
				RAZEM	0.080
3	KNR 4-01 d.1 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 4-01 d.1 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-01 d.1 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 4-01 d.1 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 d.1 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
8	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		208.872	m ²	208.872	
				RAZEM	208.872
9	KNR 2-02 d.1 1505-12	Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych preparat Funkosil	m ²		
	analiza indywidualna				
		208.872	m ²	208.872	
				RAZEM	208.872
10	KNR 4-01 d.1 0701-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
	analogia				
		10.55+20.442+34.620	m ²	65.612	
				RAZEM	65.612
11	KNR-W 3 d.1 1201-04	Wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej	m ²		
		65.612	m ²	65.612	
				RAZEM	65.612
12	KNR 4-01 d.1 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		2.10+1.95+6.50	m ²	10.550	
				RAZEM	10.550
13	KNR 4-01 d.1 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		0.072+1.00+0.08+0.17+0.27+0.42+0.43+3.00+15.00	m ²	20.442	
				RAZEM	20.442
14	KNR 4-01 d.1 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		5.10+5.56+2.60+2.66+18.70	m ²	34.620	
				RAZEM	34.620
15	KNR-W 4-01 d.1 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
		208.872-65.612	m ²	143.260	
				RAZEM	143.260
16	KNR 4-01 d.1 0701-03	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
	analogia				
		12.60+76.40*0.30	m ²	35.520	
				RAZEM	35.520
17	KNR 4-01 d.1 0619-01	Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m2 z kamienia przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
	analogia				
		35.520	m ²	35.520	
				RAZEM	35.520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNNR-W 3 1208-02	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń środkiem do usuwania wykwitów 35.520	m ² m ²	 35.520	
				RAZEM	35.520
19 d.1	KNNR-W 3 0613-05	Spoinowanie murów z kamienia obrobionego z wykuciem spoin 35.520	m ² m ²	 35.520	
				RAZEM	35.520
20 d.1	ZKNR C-1 0415-01 analogia	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowacyjnych. Impregnacja powierzchni pionowych zewnętrznych - tynki i okładziny gładkie CT 9 35.520	m ² m ²	 35.520	
				RAZEM	35.520
21 d.1	KNR 4-01 0402-04	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm ok 33% Krotność = 0.33 44.35*2+46.50-1.30*1.31*8	m ² m ²	 121.576	
				RAZEM	121.576
22 d.1	KNR 4-01 0628-03 analogia	Dwukrotna impregnacja grzybóbójcza desek i płyt metodą smarowania preparatem sadolin z przygotowaniem podłoża 2*121.576	m ² m ²	 243.152	
				RAZEM	243.152
23 d.1	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 208.872	m ² m ²	 208.872	
				RAZEM	208.872
24 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,21,22,23)			
2		Stolarka zewnętrzna			
25 d.2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.2	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
27 d.2	KNNR 2 1303-01 analiza indywidualna	Wrota otwierane 37.20	m ² m ²	 37.200	
				RAZEM	37.200
28 d.2	KNNR 2 1303-02 analiza indywidualna	Wrota przesuwne 8*1.50*1.41	m ² m ²	 16.920	
				RAZEM	16.920
29 d.2	KNR 4-01 1301-05 analogia	Wymiana lub uzupełnienie okien 3*1.11	m ² m ²	 3.330	
				RAZEM	3.330
30 d.2	KNR 4-01 1107-01 z.sz. 5.3. 9911-01 z.sz. 5.3. 9911-02 z.sz. 5.3. 9911-03 analogia	Szklenie stałych ram metalowych okien na kit podwójny szkłem płaskim ciętym grubości 3-4 mm o powierzchni szyby do 0.1 m2 - kształty nieproste 11*1.11	m ² m ²	 12.210	
				RAZEM	12.210
31 d.2	KNR 4-01 1209-02 z.sz.4.5.4. 9914-16	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 - naświetla ze szczelinami malowane dwustronnie 11*1.11	m ² m ²	 12.210	
				RAZEM	12.210
3		Remont dachu			

[illegible]

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6		urządzenie terenu			
55 d.6	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 0.10*76.40*0.50	m ³ m ³	 3.820	
				RAZEM	3.820
56 d.6	KNR 2-01 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 230	m ² m ²	 230.000	
				RAZEM	230.000
57 d.6	KNR 2-01 0229-02 z.sz. 2.4.2. 9906	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III Praca spycharkami w gruncie oblepiającym gąsienice. 52	m ³ m ³	 52.000	
				RAZEM	52.000
58 d.6	KNR 2-01 0510-03 analogia	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 250	m ² m ²	 250.000	
				RAZEM	250.000
59 d.6	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 0.30*(2.88+5.06*2+2.96+40.00)	m ³ m ³	 16.788	
				RAZEM	16.788
60 d.6	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 0.50*(2.88+5.06*2+2.96)+0.25*40	m ³ m ³	 17.980	
				RAZEM	17.980
61 d.6	KNR 2-02 1901-03 analogia	Wykonanie podjazdów i opasek 0.20*(2.88+5.06*2+2.96)+40*0.15	m ³ m ³	 9.192	
				RAZEM	9.192
62 d.6	analiza indy- widualna	Dokończenie prac związanych z odprowadzeniem ścieków do zbiornika na gni- jowicę. Uporządkowanie terenu. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.6	analiza indy- widualna	Wywóz i utylizacja odpadów 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000