

OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAŁALNOŚCI **NIEZAWIERAJĄCY OKREŚLEŃ SPECJALISTYCZNYCH**

**Inwestycja: BUDOWA STAWÓW (wodopojów) POPRZEZ ODTWORZENIE
ZARASTAJĄCYCH STARORZECZY W DOLINIE GÓRNEJ NARWI**

Lokalizacja: działka nr ew. 1214/1 w ob. ew. Ryboły
działka nr ew. 290 w ob. ew. Kaniuki
gmina Zabłudów
powiat białostocki

Inwestor: **Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków**
z siedzibą: **w Białowieży, ul. Mostowa 25**
17-230 Białowieża
adres korespondencyjny:
Sekretariat PTO
ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok

Opracował: Antoni Kluczko

EGZ.1

Białystok, 30.08.2018 r.

Projektowane stawy - wodopoje zasilane będą wodami gruntowymi, a ich głębokość nie przekroczy 2.0 m od powierzchni terenu. Inwestycja zlokalizowana jest na użytkach zielonych położonych nad rzeką Narew. Na terenie gminy Zabłudów projektowane są dwa wodopoje (jeden w obrębie Ryboły i jeden w obrębie Kaniuki) realizowanych w ramach jednego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie ma na celu ustabilizowanie stosunków wodno-powietrznych dla prowadzenia zrównoważonego rolnictwa. Realizowane będzie na terenie gospodarstwa rolnego Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków prowadzącego użytkowanie pastwiskowe swoich gruntów. Wykonane budowle umożliwią stały dostęp zwierzętom hodowlanym (koniki polskie i krowy rasy polskiej czerwonej) przebywającym całodobowo na terenach wypasowych do wody. Zapewnienie stałego dostępu do wody jest warunkiem koniecznym do prowadzenia użytkowania w formie wypasu. Przedsięwzięcie będzie realizowane w zabudowie siedliskowej, na terenie działek rolnych, będących częścią gospodarstwa rolnego PTOP na terenie gminy Zabłudów. Wykonane budowle nie zmieniają sposobu użytkowania terenu przez nie zajętego, nadal pozostanie to grunt rolny. Realizacja przedsięwzięcia służyć będzie jednocześnie ochronie przyrody, w tym zachowanie we właściwym stanie ochrony populacji ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi poprzez optymalne kształtowanie siedlisk za pomocą wypasu. Dojazd do planowanych budowli nie wymaga budowy wjazdów i wyjazdów na drogi publiczne. Komunikacja i obsługa budowli odbywać się będzie istniejącymi zjazdami wykorzystywanymi do prowadzenia gospodarstw rolnych.

Wykonane budowle będą utrzymywane przez inwestora. Na etapie eksploatacji nie będą wymagały obsługi i z uwagi na to, że będą zasilane jedynie wodami gruntowymi, działać będą samoczynnie.

Parametry wodopojów:

- łączna powierzchnia budowli – 6 040 m²
- maksymalna pojemność budowli – **8 050 m³**
- łączna kubatura wykopu – **7 120 m³**

Teren lokalizacji wodopojów stanowią tereny porośnięte trawami, spasane w okresie letnim i koszone po 15 sierpnia każdego roku dla pozyskania paszy dla dokarmiania zwierząt hodowlanych w okresie zimowym. Budowa wodopojów poprzez odtworzenie zarastających i zarośniętych starorzeczy polegała będzie na wykopie gruntu z miejsca lokalizacji budowli z rozplantowaniem wydobytego z wykopu gruntu warstwą do 30 cm w obrębie ich skarp z przemieszczeniem maksymalnie do 50 m. W wyniku rozplantowania urobku nie zmieniona zostanie konfiguracja terenu jak również kierunki spływu wód opadowych.