

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW

Sekretariat PTO; ul. Ciepła 17; 15-471 Białystok

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl

Białystok, 16.10.2017 r .

Znak sprawy: 19/BOCIAN2/2017

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ODPOWIEŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE PRZETARGU OTWARTEGO

Wspólnie zamawiający: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTO ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, oraz Województwo Podlaskie adres: 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, reprezentowane przez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi z siedzibą w Drozdowie ul. Główna 52, 18-421 Piątnica Poduchowna, NIP 7181213021, REGON 450100730, w imieniu wspólnie zamawiających jako pełnomocnik działa PTO, w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee.V. w przetargu otwartym pt.:

„Dostawa i montaż strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E wraz z platformami pod gniazda bociana białego – etap II”

1. na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zmienia termin składania i otwarcia ofert:

BYŁO:	JEST:
Składanie ofert	Składanie ofert
20.10.2017 r. godz. 10:00	23.10.2017 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert	Otwarcie ofert
20.10.2017 r. godz. 10:15	23.10.2017 r. godz. 10:15

2. na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp udzielają odpowiedzi na pytanie Wykonawcy do treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

Oдноśnie zapisu o treści:

2.Parametry i opis platform metalowych:

1) Platforma pod gniazdo bociana wykonana z kątownika stalowego 45-50 mm gr. 3-5 mm (konstrukcja kosza platformy metalowa o kształcie heksagonalnym o bokach wym.70-80 cm lub kwadratu o boku 110-130 cm) lub wykonana z pręta stalowego, zbrojonego o średnicy min. 12 mm (kształt okręgu o średnicy 110-130 cm) osadzone i umocowane bezpośrednio



na wierzchołku żerdzi. Dodatkowo wszystkie powierzchnie metalowe mają być zabezpieczone powłoką antykorozyjną – 130 szt. (tolerancja wymiarów +/-10%).

Proszę o podanie konkretnej informacji dotyczącej zabezpieczenia antykorozyjnego gniazda bocianiego na słupie (farba antykorozyjna czy zabezpieczenie galwaniczne - ocynk?)

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że powierzchnie metalowe mają być zabezpieczone cynkową powłoką antykorozyjną. Zamawiający nie wskazuje metody ocynkowania.

Zatwierdzam:

Anna Suchowolec

Koordynator ds. finansowych projektu

LIFE15 NAT/PL/000728

Koordynator ds. finansowych
LIFE15 NAT/PL/000728

Anna Suchowolec

.....
(podpis)

