



WYTYCZNE WYKONANIA FUNDAMENTÓW

PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW SPEWADZIĆ ZGODNOŚĆ
PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z PRZYJĘTYM W PROJEKCIE W
CELU EWENTUALNEJ KOREKTY SZEROKOŚCI
CIĄDNIWICZTWA

PRZY POSADOMIENIU FUNDAMENTÓW
ZACHOWAĆ ZAGŁĘBIENIE OD POWIERZCHNI
PROJEKTOWANEGO TERENU $D > 120\text{cm}$.

PO WYKONANIU PRACY OJ. STANOWIŁO
JAKOŚĆ PODŁOŻA PRZEZ UPRAWNIENIEGO
GEOLOGA POTWIERDZAJĄC WPISEM W
DZIENNIKU BUDOWY

PACHNINY WOKÓŁ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
ORAZ NARUSZONE PODŁOŻE POD POSADZKĄ

NIESPOISTYM (NP, PŁASEK ŚREDNI) Z KONTROLOWANYM GEOTECHNICZNIE ZAGĘSZCZENIEM WARSTWAMI DO $b > 0,55$

UWAGI OGÓLNE DO WSZYSTKICH RYSUNKÓW

MINISTERSTWO
ROZWOJU
REGIONALNYCH
INICJATYW
INWESTYCYJNYCH
I WSPÓŁPRACY
SPOŁECZNEJ
WARSZAWA

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOUZUJĄCĄ WYKONANCA JEST ZOBOWIĄZANIE PRZYSTĄPIENIA DO WYKONANIA PRACI KONTROLOWANĄ O TON NADZORU INWESTORSKI ALIORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA PRACI

– PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – KONSULTACyjNY JEST PROJEKTEM NIEOBLIOWYM, W PRZEPISACH ROZDZIELNOŚCI WYMAGOWYCH Z PROJEKTAMI BRANŻOWYM WŁEZY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

- WSKŁANIE PRZEPŁYTU, PRZEBIEGA PRZEBIEGAŁE IZOLACJE, PRZECIWNOCIEPNE I NIEKILKI DODATKOWE OSZCZĘDNIKI (ZGODNIE ZE STOSOWANĄ SYSTEMEM)

WYKONANCA MA OBOWIĄZEK POWIADOMIĆ O ZASTĄPIEŁY SITUACJI NADZOR AUTORSKI

0/ WYROBY BUDOWLANE, DLA KOTRYCH WYDANO CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA, WYKAZUJĄCY, ŻE ZAPEWNIŁO
ZGODNOŚĆ 7 KRYTERIUM TECHNICZNYMI OKREŚLONYMI NA PODSTAWIE POLSKICH NORM, APPROBAT TECHNICZNYCH

b/ WYROBY BUDOWLANE, JAKI KROTCH DOKONYWANO OCENY ZGODNOSCI I WYDANU CERTYFIKACJI ZGODNOSCI, LUB DEKLARACJE ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA LUB AFROBATY TECHNICZNA (WYROBY NIE OBJETE CERTYFIKACJA j.w.)

UMAGI | ZALECENIA:

2. Po wykonaniu wykazu pod fund. – wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie wykonać (materiał techniczny Wykonawca i Dobra Rzecz Budowlano-Montażowych);

3. **Możliwe elementy składowe zabezpieczeń przed korozją:**

5. Wskazywać zastosowane metody, rozwiązania techniczne i uzasadnienie muszą odpowiedzieć

6. **Maszyniskie rozmięgnięcie techniczne** związane z określonym technologią należy wykonywać

7. Unog 1 qdby zmieszczona w czesci rysunkowej projektu stanowia integralną czesc niniejszego opisu.czwona.

author(s):

UWAGI:

- BETON B25, PODBETON - B10
STAL A I (S275 E/A)

- ZBRUSIENIE SIOP 4+12mm ZE SIKLEMONAMI CO 30cm, ZBRUSIENIE LAW 6+12mm ZE SIKLEMONAMI CO 30cm

– MINIMALNE VIJENJE ZBRUŠENJA 30cm

WIAŁTY TURYSTYCZNEJ, WIAŁTY GOSPODARCHEJ DO SKŁADOWANIA DREWNA, WYDZIEŁO WINDYKOWANEGO NIE ISKA NA OGNIWISKO ORAZ OGRÓDZENIA TERENU, OD STRONY DROGI NA O

NATIXIA FUND INVESTING

[illegible]

TYTUL RYZYMNU		RYSLUNEK NII
PROJEKTANT	SPECIALNO5C	PODOPS

nr. ltr.		
KONRAD SZLEGIER		

mgr inż. arch.	DANIEL CHADUKIEWICZ	ARCHITECTONICZNA	
----------------	---------------------	------------------	--

[illegible]